

アクリル製シールド (記号略)

キズ防止ハードコートシールド (記号H)

軽量アクリル球面カーブ



520H白V-6

汚れにくい

表面滑り性アップ

撥水性アップ

- 520H ●軽量アクリル球面カーブ
●外面キズ防止ハードコート
●サイズ (H)250×(W)320 元厚 2mm
- 520 ●軽量アクリル球面カーブ
●サイズ 同形 元厚 2mm
- 520 AF ●軽量アクリル内面防曇球面カーブ
●サイズ 同形 元厚 2mm
- 530 ●アクリル球面カーブ
●サイズ 同形 元厚 3mm
- 521 ●軽量アクリル短球面カーブ
●サイズ (H)225×(W)320 元厚 2mm

150g

マスク併用タイプ

当社独自のハイブロー加工!!



マルチ着用例
写真中使用めがね
マスク専用
UL-200TBPCF 装着

508HV-25

180g

- 508H ●軽量マスク併用アクリルブローカーブ
●外面キズ防止ハードコート
●サイズ (H)280×(W)400 元厚 2mm
- 508 ●軽量マスク併用アクリルブローカーブ
●サイズ 同形 元厚 2mm
- 506 ●マスク併用アクリルブローカーブ
●サイズ 同形 元厚 3mm

業界唯一のマスク専用形

JIS規格品



UL-200 TBPCF
(41ページ参照)

アゴ下ガード!



528JT-6

軽量アクリル ストール面

面体強度UP
上下可動スムーズ

528

- 軽量アクリルストール面
- サイズ (H)270×(W)320 元厚 2mm

195g

ハードコートタイプ



505HT-6

215g

- 505H ●アクリル平面カーブ
●外面キズ防止ハードコート
●サイズ (H)215×(W)260 厚み 2mm
- 505 ●アクリル平面カーブ
●サイズ 同形 厚み 2mm



582T-6

270g

- 582 ●アクリルワイドカーブ
●サイズ (H)215×(W)360 厚み 2mm

ハードコートタイプ



581HT-6

280g

- 581H ●アクリルスーパーワイド
●外面キズ防止ハードコート
●サイズ (H)195×(W)480 厚み 2mm
- 581 ●アクリルスーパーワイド
●サイズ 同形 厚み 2mm

ポリカーボネイト製シールド (記号P) ハードコートシールド (記号PH)

新製品

新登場!
マスクカットシールド

590P

- 超軽量ポリカーボネイト平面カーブ
- マスクカット
- サイズ(H)195×(W)320 厚み1.0mm

サイド付

※マスク形状によって合わない場合があります。
ご相談ください

590P白V-6

125g

590P白VZ-6 160g

超軽量平面カーブ

サイド一体スーパーワイド

外・内面ハードコート

510P白V-6

130g

585PHT-6

230g

505P

- ポリカーボネイト平面カーブ
- サイズ (H)215×(W)260 厚み 2mm

515P

- 軽量ポリカーボネイト平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 1.5mm

515PH

- 軽量ポリカーボネイト平面カーブ
- 両面キズ防止ハードコート
- サイズ 同形 厚み 1.5mm

510P

- 超軽量ポリカーボネイト平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 1mm

581P

- ポリカーボネイトスーパーワイド
- サイズ (H)195×(W)480 厚み 2mm

585P

- 軽量ポリカーボネイトスーパーワイド
- サイズ 同形 厚み 1.5mm

585PH

- 軽量ポリカーボネイトスーパーワイド
- 両面キズ防止ハードコート
- サイズ 同形 厚み 1.5mm

580P

- 超軽量ポリカーボネイトスーパーワイド
- サイズ 同形 厚み 1mm

501P桃V-25

70g

501P

- 超軽量ポリカーボネイト半面カーブ
- サイズ (H)90×(W)300 厚み 1mm

583P緑V-6

195g

583P

- ポリカーボネイト短平面カーブ
- サイズ (H)155×(W)350 厚み 2mm

582PV-27

230g

582P

- ポリカーボネイトワイドカーブ
- サイズ (H)215×(W)360 厚み 2mm

3. ポリカーボネイト製シールドは、すべて記号 (P) が付いています
4. ポリカーボネイト製ハードコートシールドは、すべて記号 (PH) が付いています
5. ニュープラ製防災面は、すべて記号 (N) が付いています

球面ポリカーボネイト製シールド (記号P)

マスク併用タイプ

当社独自のハイブロー加工!!

新製品



509PV-25

150g

推奨品!

球面ポリカーボネイト

509P

- 軽量マスク併用
ポリカーボネイトブローカーブ
- サイズ (H) 280×(W) 400 元厚1.5mm

軽量・コンパクト



523PVS-27

185g

- 523P ●ポリカーボネイト新球面カーブ
●サイズ (H) 220×(W) 330 厚み 2mm

軽量球面ポリカーボネイト



512PV-27

120g

- 512P ●軽量ポリカーボネイト球面ワイドカーブ
●サイズ (H) 240×(W) 420 厚み 1.2mm
- 522P ●ポリカーボネイト球面ワイドカーブ
●サイズ 同形 厚み 2mm

ニュープラ製シールド (記号N)

ニュープラの特殊性能

- 耐衝撃度：アクリルの約20倍
- 破断・飛散：アクリルと比較して破砕しない
- 黄変、劣化が少ない
- アクリルと同価格で提供



501N黄V-25

70g

- 501N ●超軽量ニュープラ平面カーブ
●サイズ (H) 90×(W) 300 厚み 1mm



510NT-6

155g

- 510N ●超軽量ニュープラ平面カーブ
●サイズ (H) 215×(W) 260 厚み 1mm
- 515N ●軽量ニュープラ平面カーブ
●サイズ 同形 厚み 1.5mm
- 505N ●ニュープラ平面カーブ
●サイズ 同形 厚み 2mm



583N白V-6

200g

- 583N ●ニュープラ短平面カーブ
●サイズ (H) 155×(W) 350 厚み 2mm



585N黒V-6

225g

- 585N ●軽量ニュープラスーパーワイド
●サイズ (H) 195×(W) 480 厚み 1.5mm

保護面

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説
遮光めがね

特選品コーナー

ペンライトホルダー・聴覚保護具
産業用度付めがね・保護員収納ケース

超音波洗浄器
保守管理品・附属品

WINBOFX
高性能送風式保護面