

エコソフトゴーグル(記号:AR) 安全文化の「創造」参加作品

自然環境にやさしい 人にもやさしい
密着性に優れた オールプラスチック

環境に配慮した新素材ゴーグル



JIS規格品

EC-70AR TBETC

69g

- フレーム材質 : エラストマー
- バンド材質 : エラストマー
- フレームカラー : クリスタルクリアー
- アイピースの種類 : TBETC(両面防曇)
TBETCH(表ハード・内防曇)
の3種類
- 開閉ベンチレーション付
- 回転/バンド式
- 防爆形
- マスク併用可
- めがね併用可
- アイピース交換可
- サイズ : (W)179×(H)93×(D)70mm



JIS規格品

EC-56AR TBETC

70g

- フレーム材質 : エラストマー
- バンド材質 : エラストマー
- フレームカラー : クリスタルクリアー
- アイピースの種類 : TBETC(両面防曇)
TBETCH(表ハード・内防曇)
の3種類
- ベンチレーション付
- クッション及び液体侵入防止用溝付
- 防爆形
- めがね併用可
- アイピース交換可
- サイズ : (W)192×(H)88×(D)80mm

クリーンルーム用静電防止ゴーグル(記号:CL) 半導体工場・クリーンルームに最適



JIS規格品

GL-56CL TBETC

83g

GL-56CL

- 静電防止
- 防爆形
- クリーンルーム
- 開閉式ベンチレーション付
- 高性能シリコンバンド
- クッション及び液体侵入防止用溝付
- めがね併用可
- アイピース交換可
- TBETCアイピース入
- 特殊透明軟質塩ビフレーム
- サイズ : (W)192×(H)88×(D)80mm

スタンダードゴーグル



JIS規格品

GL-70 TBETC

79g

- 透明軟質塩ビフレーム
- 開閉式ベンチレーション付
- サイズ : (W)179×(H)93×(D)70mm
- 防爆形
- 回転/バンド式
- アイピース交換可
- マスク併用可
- めがね併用可



JIS規格品

GL-56 TBETC

82g

- 透明軟質塩ビフレーム
- 開閉式ベンチレーション付
- サイズ : (W)192×(H)88×(D)80mm
- 防爆形
- めがね併用可
- アイピース交換可
- クッション及び液体侵入防止用溝付

オリジナルゴーグル



430

42g

- 布バンド付(着脱可)
- サイズ : (W)156×(H)75×(D)77mm
- アイピース交換可
- ヘッドクッション付 : 430H(HB・HO)



417

21g

- オールプラスチックアイピース
- ダイレクトベンチレーション付
- 接顔モルト付
- めがね併用可
- サイズ : (W)170×(H)92×(D)83mm



422

46g

- 上部アルミ多孔板
- 通気性
- めがね併用可
- アイピース交換可
- サイズ : (W)164×(H)101×(D)84mm

ソフトトリム付コンパクトゴーグルシリーズ

グレーフレーム

接顔部軟質エコ素材により
“密着フィット”



GL-1110 AF

50g

ソフトトリム付コンパクトゴーグルの特徴

- フレーム(一体成形)
アイピース側:ポリプロピレン
接顔部側:軟質エラストマー
- サイズ:(W)149×(H)64×(D)65mm
- 防爆形
- 下部ダイレクトベンチレーション付
- 20mm巾布バンド(長さ調整式)
- バンド(連結部品付)交換可
- マスク併用可
- アイピース交換可
- UVカット
- PC球面2mm厚 両面防曇アイピース

グレーフレーム 屋外作業で眩しい時に



GL-1110 SMAF

●スモーク防曇

オレンジフレーム



GL-1120 AF

オレンジフレーム 紫外放射99.9%カット



GL-1120 UV400AF

●ミラーUV400防曇

ソフトトリム付ゴーグルシリーズ

グレーフレーム

接顔部軟質エコ素材により
“密着フィット”

ANSI規格品



GL-1010 AF

90g

ソフトトリム付ゴーグルの特徴

- アウターフレーム:ポリプロピレン
インナーフレーム(二重構造・一体成形)
アイピース側:ポリプロピレン
接顔部側:軟質エラストマー
- サイズ:(W)178×(H)82×(D)84mm
- 防爆形
- 上下ダイレクトベンチレーション付
- 25mm巾広布バンド(長さ調整式)
- バンド(連結部品付)交換可
- めがね・マスク併用可
- アイピース交換可
- PC球面2mm厚 両面防曇アイピース
- UVカット

アイピース交換手順



写真④



写真⑥

- ① 両サイドのバンドフックを回してはずす (写真④)
- ② インナーを両手で内向きに折り曲げる (写真⑥)
- ③ ②と同時に上部ツメがはずれます
- ④ 下部ツメをはずす

★取り付けは逆手順でおこなってください
注意: 必ず手順に従って交換して下さい。無理に上部ツメを押し抜くと折れることがあります

ブルーフレーム

ANSI規格品



GL-1030 AF

オレンジフレーム

ANSI規格品



GL-1020 AF

オレンジフレーム トンネル・林間部や夕方等の薄暗い場所に最適

ANSI規格品



GL-1025 AFY イエロー防曇



413 TC

85g

品質UP

- 黒ゴムフレーム
- 接顔部モルト付
- レギュラーアイピース入は、穴あきフレーム
- TC、TCH アイピース入は、穴なしフレーム
- 413B: モルトなし
- サイズ:(W)192×(H)94×(D)80mm
- アイピース交換可
- めがね併用可
- 440: マスク併用可
- 440B: モルトなし



4010 AF

57g

ANSI規格品

- 透明軟質塩ビフレーム
- 上下ベンチレーション付
- アイピース交換可
- PC両面防曇1.0mm厚アイピース
- 注: この製品はスペアアイピースはありません
- サイズ:(W)196×(H)87×(D)59mm
- めがね併用可