


ゴーグル用アイピースの種類

アイピースの種類 表示記号(略号)	素 材	主 な 特 徴	使用製品名	
JIS規格品	TBER	セルロース	透明度が高く、柔軟性のあるセルロース系のプラスチックアイピース。一般防じん用に最適	GL-70・GL-70USB・GL-70KSB GL-56・GL-56USB・GL-56KSB EC-70AR・EC-56AR
	TBETC	セルロース	TBERアイピースに、両面防曇加工したアイピース	GL-70・GL-70USB・GL-70KSB・GL-70CL GL-56・GL-56USB・GL-56KSB・GL-56CL EC-70AR・EC-56AR・GL-73
	TBETCH	ポリカーボネイト	PC透明プラスチックに、表面キズ防止用ハードコート、内面防曇加工したアイピース	GL-70・GL-70USB・GL-70KSB GL-56・GL-56USB・GL-56KSB EC-70AR・EC-56AR


※製品表示記号のTBが付くものはすべて当社 JIS 規格品です

規 格 外 品		素 材	特 徴
	白(レギュラー)	セルロース	透明度が高く、柔軟性のあるセルロース系のプラスチックアイピース。一般防じん用に最適
	TC	セルロース	セルロース系透明プラスチックアイピースに、両面防曇加工したアイピース
	TCH	ポリカーボネイト	PC透明プラスチックに、表面キズ防止用ハードコート、内面防曇加工したアイピース
	3mm 厚強化ガラス	強化ガラス	表面硬度が高いため、キズがつきにくい。耐熱・耐薬品性に優れた強化加工したガラスアイピース。425系のみ
	TCY 	セルロース	セルロース系両面防曇イエローアイピース (NO. 1.4 相当)

注 1. アイピースの色は印刷上、現品と若干差が生じる場合があります

注 2. 防曇アイピースは、防曇加工をほどこしたもので、永久にくもらないものではありません

ゴーグル用ヘッドバンドの種類と特徴

製 品	巾	素 材	特 徴	使用製品名
	13mm	黒ネオプレンバンド	伸縮性に優れ、耐油・耐熱・耐薬品性に優れた合成ゴム。注意点は表面からゴムアカがでる	425・423・428 425F
	13mm	白天然ゴムバンド	伸縮性に優れた天然ゴム	GL-56・GL-70・GL73
	12mm	白黒一重織布バンド(ヤマミチ模様)	伸縮性に優れた良質の布バンド。やや水分の浸食作用に弱い	421U・417 429・422
	12mm	黒一重織布バンド	伸縮性に優れた良質の布バンド。やや水分の浸食作用に弱い	430
	20mm	黒二重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化の少ない良質の布バンド	440・413
	20mm	黒三重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化、水分による浸食作用の少ない、表面仕上げが手ざわりの良い良質の布バンド	425WF・425SLXW
	25mm	黒三重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化、水分による浸食作用の少ない、表面特殊仕上げした巾広のスポーツタイプ布バンド	GL-1010 GL-99W・GL-97W
	25mm	グレー三重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化、水分による浸食作用の少ない、表面特殊仕上げした巾広のスポーツタイプ布バンド	GL-1020・GL-1025 GL-1030
	30mm	黒三重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化、水分による浸食作用の少ない、表面特殊仕上げした巾広のスポーツタイプ布バンド	GL-90
	18mm	白黒二重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化の少ない良質の布バンド	427U・425布 423布・427-U5 (7) 426-U5 (7)
	20mm	三色二重織布バンド	伸縮性に優れた経年変化の少ない良質の布バンド	425K-NSW
	9mm	スプリングバンド ステン特殊表面仕上げ	熱・薬品・汗・水分等による浸食作用がなく、さび発生のない表面光沢のあるスプリング。ひっぱり過ぎ注意	GL-70USB 4010USB 425USB
	バネ部9mm カバー部 12~17mm	難燃性カバー付 スプリングバンド	熱・薬品・汗・水分等による浸食作用がなく、さび発生のない表面光沢のあるスプリング。難燃性メタ型アラミド繊維製カバー付	GL-1010KSB・GL-1110KSB GL-70KSB GL-99WKS・GL-93KSB
	15mm	乳白色エラストマーバンド	地球環境にやさしい、燃やせるバンド。耐熱・耐薬品性・耐油性が特に優れ、水分による浸食作用に強いので、たるみ、へたりが少なく、ゴムアカがでない。注意点は少し伸縮が弱い	EC-70AR・EC-56AR
	14mm	乳白色シリコンバンド	耐油性が特に優れ、耐薬品性・耐熱性にも優れている。水分による浸食作用に強いので、たるみ、へたりが少なく、ゴムアカがでない。注意点は少し伸縮が弱い	GL-56CL・GL-70CL GL-93C GL-1110C・GL-1120C
	24mm	乳白色シリコンバンド	耐油性が特に優れ、耐薬品性・耐熱性にも優れている。水分による浸食作用に強いので、たるみ、へたりが少なく、ゴムアカがでない。注意点は少し伸縮が弱い	GL-90E・LEDライト GL-1010E・GL-1020E・GL-1025E GL-1030E・GL-99WE・GL-97WE
	15mm	黒 NBR バンド	耐熱・耐薬品・耐油性が特に優れ、水分による浸食作用に強いので、たるみ、へたりが少なく、ゴムアカがでない。注意点は少し伸縮が弱い	※SP品として、425強化ガラスに使用

JIS規格解説
保護めがね
ゴーグル
JIS規格解説
遮光めがね
保護面
特選品コーナー
防音保護具・保護具収納ケース
産業用度付めがね・ペンライトホルダー
超音波洗浄器
保守管理品・附属品
高性能送風式保護面